





Tabelle 4.16 - Abmessungen der Sitze und Details für die Herstellung von Elementen für die dynamische Gasdichtung.

			b= Breite des Sitzes b3= Breite des Sitzes für die schwimmende Dichtung		Kolbendichtung 			Zylinderdichtung 			Schwimmende Dichtung 		
Elastotech Nr.	$l_d$	$Q_d$	b	b3	dg	dc	dp	da	dg	df	dg	dc	dp
			+0,2 0	+0,2 0	h9	H8	f7	f7	H9	H8	h8	H8	f7
2-355	132,72	5,33	7,2	6,0	134,4	145	145	133	142,4	133	130,8	142	142
2-356	125,89	5,33	7,2	6,0	138,4	148	148	135	144,4	135	133,8	145	145
2-357	138,07	5,33	7,2	6,0	140,4	150	150	140	149,4	140	136,8	148	148
2-358	142,24	5,33	7,2	6,0	145,4	155	155	143	152,4	143	139,8	151	151
2-359	145,42	5,33	7,2	6,0	148,4	158	158	145	154,4	145	142,8	154	154
2-360	148,59	5,33	7,2	6,0	150,4	160	160	150	159,4	150	145,8	157	157
2-361	151,77	5,33	7,2	6,0	155,4	165	165	152	161,4	152	149,8	161	161
2-362	158,12	5,33	7,2	6,0	158,4	168	168	158	167,4	158	155,8	167	167
2-363	164,47	5,33	7,2	6,0	165,4	175	175	165	174,4	165	161,8	173	173
2-364	170,82	5,33	7,2	6,0	170,4	180	180	170	179,4	170	168,8	180	180
2-365	177,17	5,33	7,2	6,0	178,4	188	188	178	187,4	178	176,8	186	186
2-366	183,52	5,33	7,2	6,0	185,4	195	195	185	194,4	185	180,8	192	192
2-367	189,87	5,33	7,2	6,0	190,4	200	200	190	199,4	190	186,8	198	198
2-368	196,22	5,33	7,2	6,0	200,4	210	210	195	204,4	195	193,8	205	205
2-369	202,57	5,33	7,2	6,0	205,4	215	215	200	209,4	200	198,8	210	210
2-370	208,92	5,33	7,2	6,0	210,4	220	220	210	219,4	210	205,8	217	217
2-371	215,27	5,33	7,2	6,0	215,4	225	225	215	224,9	215	212,8	224	224
2-372	221,62	5,33	7,2	6,0	225,4	235	235	220	229,4	220	218,8	230	230
2-373	227,97	5,33	7,2	6,0	230,4	240	240	228	237,4	228	224,8	236	236
2-374	234,32	5,33	7,2	6,0	235,4	245	245	235	244,4	235	231,8	243	243
2-375	240,67	5,33	7,2	6,0	240,4	250	250	240	249,4	240	236,8	248	248
2-444	196,22	6,99	9,6	8,0	197,4	210	210	195	207,6	195	193,8	208	208
2-445	202,57	6,99	9,6	8,0	207,4	220	220	200	212,6	200	200,4	215	215
2-446	215,27	6,99	9,6	8,0	217,4	230	230	215	227,6	215	210,4	225	225
2-447	227,97	6,99	9,6	8,0	227,4	240	240	230	242,6	230	225,4	240	240
2-448-	240,67	6,99	9,6	8,0	247,4	260	260	240	252,6	240	235,4	250	250