



special surface treatments

ET-FLOWMAX



Descripción

Emulsión acuosa de un polímero de silicona reactivo libre de PFAS.

Color: Incoloro

Densidad [Kg/m³]: 1,000

Coeficiente dinámico: < 0.25

Usos

ET-FLOWMAX es un recubrimiento para artículos de caucho moldeado que requieren una lubricación permanente y no pegajosa durante las operaciones de montaje.

Reduce la fricción y el fenómeno de stick-slip, favoreciendo el deslizamiento de las juntas en las líneas de montaje automático. A diferencia del tratamiento de siliconado estándar, no deja residuos y mantiene las líneas más limpias.

LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD: La información contenida en esta ficha técnica se proporciona únicamente como orientación y se basa en pruebas de laboratorio que Elastotech S.r.l. considera fiables. El producto y la información están destinados a usuarios con los conocimientos y habilidades apropiadas para el sector, y es responsabilidad exclusiva del usuario final determinar la idoneidad del producto para su uso específico. Elastotech S.r.l. no asume ninguna responsabilidad si no se respetan las normas de la ficha técnica correspondiente ni las condiciones de uso, ya sea por manipulación, mezcla con otros productos u otras causas. El producto cumple con nuestros estándares de calidad.

Esta ficha técnica sustituye todas las versiones anteriores y es responsabilidad del comprador asegurarse de poseer la versión actualizada.

