

ZULASSUNGEN			
WCR WRAS: Mischung			
Mischungscode	Elastomer	Zugelassene Härten (° shore)	Hinweise
ME0995	NBR	40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90	
ME0996	NBR	40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90	
ME0942	EPDM	40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90	
ME0940	EPDM PEROX	40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90	
ME0201	FKM (Viton®)	40, 50, 60, 70, 80	(2)
ME2020	SILICON	40, 50, 60, 70, 80	(1)
WCR WRAS: Komponenten (O-Ring)			
Mischungscode	Elastomer	Zugelassene Härten (° shore)	Hinweise
ME0995	NBR	40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90	
ME0996	NBR	40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90	
ME0942	EPDM	40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90	
ME0940	EPDM PEROX	40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90	
ME0201	FKM (Viton®)	50, 60, 70, 80, 90	(2)
ME2020	SILICON	40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80	(1)
WCR WRAS: Komponenten (Dichtungen: Unterlegscheiben, konische Dichtungen, Dichtungen mit drei Löchern usw.)			
Mischungscode	Elastomer	Zugelassene Härten (° shore)	Hinweise
ME0995	NBR	40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90	
ME0996	NBR	40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90	
ME0942	EPDM	40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90	
ME0940	EPDM PEROX	40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90	
ME2020	SILICON	40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80	(1)
KTW TZW DVGW: Mischung			
Mischungscode	Elastomer	Zugelassene Härten (° shore)	Hinweise
ME0996	NBR	70	
ME0940	EPDM PEROX	70	
ME2020	SILICON	40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80	(1)
Artikel (O-Ringe und Dichtungen)			
Mischungscode	Elastomer	Zugelassene Härten (° shore)	Hinweise
ME0996	NBR	40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90	
ME0940	EPDM PEROX	40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90	
ME0201	FKM (Viton®)	70	(2)
ME2020	SILICON	40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80	(1)
Mischung, Dichtungen und O-Ringe			
Mischungscode	Elastomer	Zugelassene Härten (° shore)	Hinweise
ME0996	NBR	40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90	
ME0940	EPDM PEROX	40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90	(2)
ME0201	FKM (Viton®)	70	
ME2020	SILICON	20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80	(1)
ACS			
Mischungscode	Elastomer	Zugelassene Härten (° shore)	Hinweise
ME0995	NBR	40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90	
ME0996	NBR	40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90	
ME0940	EPDM PEROX	50, 55, 60, 65, 70, 75, 80	
ME0201	FKM (Viton®)	70	(2)
ME2020	SILICON	20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80	(1)
RUNDSCHREIBEN 102			
Mischungscode	Elastomer	Zugelassene Härten (° shore)	Hinweise
ME0070	NBR	70	

(1) Zugelassene Farben: Transparent, Weiß, Schwarz, Hellgrau, Dunkelgrau, Rot, Rot 3000, Blau, Gelb, Hellgrün, Dunkelgrün
(2) Bei Druck des vorliegenden Katalogs in der Zulassungsphase